



九川HF202ZQ3 服务器支持大容量存储，兼容Intel至强可扩展Sky lake与Cascade lake系列处理器，性能强劲，稳定可靠。扩展性强，适用性广，可为多类关键业务提供支撑，值得信赖。

云存储

虚拟化

企业数据库

产品参数

整机形态	2U机架式服务器
处理器	第三代英特尔至强可扩展处理器 (Ice Lake系列) 8DIMM主板：最大支持2颗，最大支持TDP为185W 18DIMM主板：最大支持2颗，最大支持TDP为225W (若需要支持到250W TDP, 请咨询鸿钧计算支持团队)
芯片组	Intel C621
内存	8DIMM主板：最大可扩展到2TB容量，支持RECC, 最大频率支持3200MHz 18DIMM主板：最大可扩展到4TB容量，支持RECC, 最大频率支持3200MHz (RECC最大支持16根，P1-DIMMB2和P2-DIMMB2插槽保留仅用于傲腾内存)
盘位支持	前置12个3.5"/2.5" 热插拔硬盘盘位， 可后置2个2.5" SATA/SAS硬盘 (18DIMM主板产品可改为后置2个U.2 NVME盘)
光驱	可选配SATA接口DVD光驱
扩展槽	8DIMM主板：4* PCIe4.0 x16, 2* PCIe4.0 x4 M.2插槽 (2280/22110, 2280) 18DIMM主板：4* PCIe4.0 x16, 2* PCIe4.0 x8, 1* PCIe4.0 x4 M.2插槽 (2280/22110)
集成芯片	BMC芯片 / 网络控制器 / SATA控制器
外设接口	8DIMM主板产品：前置：2*USB3.0, 后置：1*VGA接口、2*USB3.0、2*千兆网口、1*专用I网PMI管理口 18DIMM主板产品：前置：2*USB3.0, 后置：1*VGA接口、4*USB3.0、2*千兆网口、1*专用IPMI管理网口、1*串口
系统总线	3UPI up to 11.2 GT/s
电源	可配置2个电源模块，支持1+1冗余，支持热插拔 可选550W/800W/1200W
环境温度	运行温度5℃~35℃ 非运行温度-40℃~60℃
相对湿度	运行相对湿度20%~80% (非凝结) 非运行相对湿度5%~95% (非凝结)
操作系统	Microsoft Windows Server、RHEL、CentOS、SLES等， 如需了解详情或有更多适配需求，请联系鸿钧计算技术支持
物理尺寸	660深*430宽*88高 (mm)

