

九川HF202ZQ2

2U双路通用机架式服务器



九川HF202ZQ2支持大容量存储，兼容Intel至强可扩展Sky lake与Cascade lake系列处理器，性能强劲，稳定可靠。扩展性强，适用性广，可为多类关键业务提供支撑，值得信赖。

企业存储

信息化

虚拟化

中型数据库

产品参数

整机形态	2U机架式服务器
处理器	英特尔®至强®可扩展处理器 (Skylake和Cascadelake系列CPU) 最大支持2颗，最大支持TDP为205W
内存	IntelC621
存储盘位	16个内存插槽，6通道/CPU，最大支持2TB DDR4 RECC，最大支持频率为2933MHz，最大支持2TBIntel®OptaneTMD(只有第2代可扩展处理器支持)
RAID支持	前置最大支持12个热插拔3.5”或2.5”SATA/SAS盘可选 后置2个2.5”热插拔SATA盘(SAS盘须独立阵列卡支持)
扩展槽	可选独立阵列卡，RAID级别包括但不限于：0、1、5、6、10、50和60可选数据保护BBU或者超级电容
集成芯片	3个PCIE3.0x16, 3个PCIE3.0x8槽2个M.2 PCIE3.0x4接口(2240/2280尺寸)
板载网络	集成显示芯片，集成BMC芯片，集成Intel1210+1225网卡芯片
外设接口	板载2个千兆网口+2个2.5千兆网口，1个BMC专用管理网口
管理	4个USB3.0口，2个USB2.0口，2个千兆网口，2个2.5千兆网口1个BMC专用管理网口，1个VGA口，1个串口
光驱	集成BMC远程管理
安全防护	可选配外置USB光驱
电源	铂金级(1+1)冗余电源可选配550W、800W、1200W
环境温度	运行温度10℃~35℃，非运行温度-40℃~60℃
相对湿度	运行相对湿度20%~80%(非凝结)，非运行相对湿度5%~95%(非凝结)
操作系统	Windows 10/WindowsServer2019/2022 RHEL7.7, 7.8, 7.9, 8.1, 8.2 CentOS7.7, 7.8, 7.9, 8.1, 8.2 SLE-12-SP5, SLE-15-SP1, SLE-15-SP2 Ubuntu19.04, 21.10 如需了解更多，请联系鸿钧计算技术支持
物理尺寸	2U机架式，658.2深*438宽*87高(mm)



地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A座618
电话：0755-86705971
官方网址：www.hongjun.com.cn