

九川HF202ZQ4

2U双路通用机架式服务器



九川HF202ZQ4是搭载第四代/第五代英特尔至强可扩展处理器的主流通用服务器，实现了计算、存储、扩展、网络等性能的全面突破，为云计算、人工智能、虚拟化、数据库等各类核心业务场景提供坚实支撑。

人工智能

云存储

虚拟化

数据库

产品参数

整机形态	2U机架式服务器
处理器	1/2颗第四代或第五代英特尔® 至强® 可扩展处理器，TDP最高支持350W
芯片组	Intel C741
内存	32个DDR5内存插槽，共16个通道，最高5600MHz支持RDIMM、3DS RDIMM，最大支持8TB内存容量
存储控制器	集成6Gb/s SATA控制器，可选支持12Gb/s SAS HBA及12Gb/s SAS RAID 控制器
本地存储	前置：最大支持12个3.5寸（可选支持8个NVMe）或25个2.5寸硬盘 后置：最大支持4个3.5寸+2个2.5寸硬盘或4个2.5寸硬盘 内置：支持2个M.2（2280/22110，PCIe 4.0 x4）最大支持24个U.2 NVMe SSD
PCIe扩展槽	最大支持10个标准扩展插槽，其中最大支持6个PCIe 5.0标准插槽
网络	1个1Gb RJ45专用管理网口，1个OCN NIC 3.0标准插槽， 可选4x1GbE/2x10GbSFP+/4x10Gb SFP+/2x25Gb SFP28 OCP网卡
接口	前置：1个VGA、2个USB3.0、1个LCD Mini USB 后置：1个VGA、2个USB3.0、1个RJ45管理网口、1个COM
管理	集成BMC管理芯片，支持IPMI 2.0、Redfish、SOL、KVM、虚拟媒介等功能提供1个1Gbps RJ45专用管理口，可选LCD管理模块
GPU	最大可支持3张双宽GPU或6张单宽GPU
安全性	可选TPM/TCM安全模块，机箱开盖入侵检测，加锁机箱上盖板
风扇	4个热插拔风扇模组，支持 3+1冗余，支持智能调速和异常报警
电源	可配置2个电源模块，支持1+1冗余， 支持热插拔可选800W/1200W/1600W/2000W 高效白金电源
环境温度	工作温度：5°C to 35°C（无直接光照情况下）存储温度：-40°C to 65°C
环境湿度	工作相对湿度：8% to 90%（无冷凝）存储相对湿度：5% to 95%（无冷凝）
操作系统	Microsoft Windows Server、Microsoft Hyper-V Server、Red Hat EnterpriseLinux、SUSE Linux EnterpriseServer、CentOS、Ubuntu、Oracle Linux、VMware ESXi、Citrix XenServer如需了解更多，请联系鸿钧计算技术支持
物理尺寸	2U机架式，宽448mm * 高87mm * 深763mm（含挂耳783mm）



地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A座618
电话：0755-86705971
官方网址：www.hongjun.com.cn