

九川HT149KR1

塔式GPU超算服务器



九川HT149KR1是一款新推出的高性能单路塔式工作站，采用12/13代Intel酷睿i3/i5/i7/i9系列处理器，支持新一代DDR5内存和高速PCIe5.0标准插槽，性能强劲，极具性价比。

媒体

娱乐

智能医疗

金融建模

应用交付

产品参数

整机形态	塔式，570深*200宽*430高（mm）
处理器	12/13th Generation Intel® Core™ i3/i5/i7/i9 处理器，最大支持1颗，最大支持TDP为125W
芯片组	Intel W680
内存	4个内存插槽，支持DDR5 ECC UDIMM，最大可扩展到128GB内存容量，最大支持内存频率为4400MHz
存储	4个非热插拔SATA/SAS盘位（SAS须独立阵列卡支持） 3个M.2 PCIe4.0 x4 M-Key 插槽（2280尺寸）
RAID支持	可选独立阵列卡，RAID级别包括但不限于：0、1、5、6、10、50 和 60 可选数据保护BBU或者超级电容
扩展槽	2个PCIe5.0 x16插槽（工作模式为x16/na or x8/x8）
集成芯片	集成显示芯片，集成网络控制器
板载网络	板载1个2.5千兆电网口+1个千兆电网口
接口	前置：2个USB2.0口 后置：2个USB2.0口，3个USB3.0 Type-A口，1个USB3.0 Type-C口，1个千兆网口1*2.5千兆网口，1*DP，1*HDMI，1个DVI-D口
光驱	可选配外置USB光驱
电源	高效塔式服务器电源，可选500W/750W/1250W/1650W
环境温度	运行温度10℃~35℃，非运行温度-40℃~60℃
相对湿度	运行相对湿度20%~80%（非凝结），非运行相对湿度5%~95%（非凝结）
操作系统	Windows 10, Windows 11、RHEL 8.6 64bit、SLES 15 SP3 64bit Ubuntu 20.10/22.04 64bit Server 如需了解更多详情或有其他适配需求，请联系广电五舟技术支持



地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A座618
电话：0755-86705971
官方网址：www.hongjun.com.cn